



Minarc T 223 DC GM

MIT223DCGM

Professionel og bærbar multispændingsstrømkilde (110/230 V) til DC-TIG-svejsning. Strømkilden kan bruges sammen med en generator og har fire hukommelseskanaler, muligheder for fjernbetjening og MMA. Minarc T 223 DC leverer 220 A ved 20 % intermitten fra en 1-faset lysnetforsyning og vejer 9,6 kg. En Flexlite TX-svejsebrænder på 4 eller 8 meter, et kablesæt og en bærerem er inkluderet i pakken.

Tekniske data

Beskrivelse	Værdi
Netspænding	220...240 V ± 10 %
Netspænding (MV lav rækkevide)	110...120 V ± 10 %
Faserne i nettilslutningen	1~50/60 Hz
Type af nettilslutningskabel	3G, H07RN-F
Størrelse på nettilslutningskabel	2.5 mm ²
Maksimal nominel indgangseffekt [S1max]	5.5 kVA
Sikring til elnettet	16 A

Beskrivelse	Værdi
Sikring til elnettet (@MV lav rækkevide)	16 A
Tomgangseffekt	10 W
Output, arbejdscyklus % ved nominel maks. strøm, TIG	20 %
Output ved +40 °C, nominel maks. strøm, TIG	220 A
Output ved +40 °C, 60 % TIG	170 A
Output ved +40 °C, 100 % TIG	140 A
Output, arbejdscyklus % ved nominel maks. strøm, MMA	25 %
Output ved +40 °C, nominel maks. strøm, MMA	170 A
Output ved +40 °C, 60 % MMA	140 A
Output ved +40 °C, 100 % MMA	120 A
Output, arbejdscyklus % ved nominel maks. strøm, TIG (@MV lav rækkevide)	20 %
Output ved +40 °C, nominel maks. strøm, TIG (@MV lav rækkevide)	130 A
Output ved +40 °C, 60 % TIG (@MV lav rækkevide)	110 A
Output ved +40 °C, 100 % TIG (@MV lav rækkevide)	90 A
Output, arbejdscyklus % ved nominel maks. strøm, MMA (@MV lav rækkevide)	20 %
Output ved +40 °C, nominel maks. strøm, MMA (@MV lav rækkevide)	75 A
Output ved +40 °C, 60 % MMA (@MV lav rækkevide)	70 A
Output ved +40 °C, 100 % MMA (@MV lav rækkevide)	60 A
Effektfaktor ved nominel maksimal strøm [λ]	1
Virkningsgrad ved nominel maksimal strøm [η]	85 %
EMC-klasse	A
Tilslutningstype til svejsning	R1/4
Kablet kommunikationstype	Analog
Anbefalet minimum generatoreffekt [Sgen]	8 kVA
Kapslingsklasse (fuldt installeret)	IP23
Udvendige dimensioner, længde	461 mm
Udvendige dimensioner, bredde	202 mm
Udvendige dimensioner, højde	367 mm
Vægt uden tilbehør	9.6 kg
Standarder	EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12